

通用提升门控制箱需要多少钱

生成日期：2025-10-29

产品详情□C2000型220V快速门控制箱（标准型）

产品特点：

- 1、人机对话界面： 数字显示代码；
- 2、多圈绝对值编码器： 全量程可以值限位技术；
- 3、可以人车分流： 在人车混流通道，行人过来门体自动开行人需要的高度，叉车过来门体自动开启叉车需要的高度；
- 4、多功能端口： 开、关、停、安保、感应外、手自动切换、一键启停、互锁输入、外部故障输入；输出端口具有：互锁输出、故障输出等；
- 5、集成电路板系统： 高速工业门**控制驱动系统。

电控规格参数

通用提升门控制箱需要多少钱

卷闸门的控制箱就是这个工作原理，简单说下：当卷闸门控制箱接到烟感信号，然后门体会自动下降，下降到中间位置后，等待温感信号或消防中心返回的信号，然后再自动控制门体下降到底位。开起来特别简单的工作原理，但是在技术支持上综合了很多科学技术，还可以自由设定，更大限度的便于掌握逃生几率，和防火安全几率。同时按国内行业标准，卷闸门控制箱还应该带储备电源。在没有主电源的情况一，备用电源仍然可以根据消防信号，打开电动卷闸门刹车，让电动卷闸门降下来。通用提升门控制箱需要多少钱

说到电动卷闸门的控制箱，就要先说说电动卷闸门的工作原理，尤其是针对防火电动卷闸门的工作原理。防火电动卷闸门的控制箱一般是在接到火警信号后，电动卷闸门都要一次性降到底，它的主要功能是起到防火隔断用。还有一种叫做防火通道门，一般是在接到火警信号后，电动卷闸门要在中间位置停下一段时间，再下降到底位。为的就是给门内的人逃出去留下时间，显得更人性化一点。电动卷闸门还有一种设定方式，如果卷闸门只是接到烟感信号，卷闸门就下降到中间位置停下，等温感信号或消防中心信号来了之后，门才继续下降到底位，这种方式也是跟防火通道门一样的原理，在设计方面更周全，更便于操作。

控制箱是工业提升门安装和使用不可或缺的关键部件，通过控制箱内的按键可以管理提升门门体的上下运行动作，达到控制门体的作用。而为了保证控制箱中的按键与门体上下运行动作一致，在进行控制箱接线时，必须严格遵守接线说明，确保人身。佰阔捷BKJ就来说说控制箱的接线方法都有哪些？

众所周知，工业电动提升门的控制箱要安装到正确位置，在工业门的实际案例中，可以看到控制箱一般安装在可以看到门体运行的地方，高度在1.4米以上，太低，小孩很容易碰到，太高又不利于人员操作。

产品详情□C2000型220V快速门控制箱（标准型）

适用场所：

该设计用于有不同环境要求区间之间的隔断与快速开闭，以起到隔断空气流通 和保障快速通行的作用。是设置在建筑物内外出入口，由于开、关 门速度快，缩短了出入口的开放时间，减少了不同区间之间的空气对流和热能交换，对于创造安全、卫生和节能的工作环境有很大的作用。普遍适用于汽车制造、医药、电子、洁净厂房、净化 车间、卷烟、印刷、纺织、超市、机械制造等需要快速开闭的通行门洞口。

通用提升门控制箱需要多少钱

通用提升门控制箱需要多少钱

产品详情□C2000型380V快速门控制箱（标准型）

通用规格：

环境 使用场所 室内，不受阳光直射，无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等

海拔高度 低于1000米（高于1000米时需降额使用）

环境温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

湿度 小于90%RH□无结露

振动 小于5.9米/秒2(0.6M)

保存温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

结构 保护结构 IP20□在选用状态显示单元或键盘的状态下）

冷却方式 强制风冷

安装方式 壁挂式，柜内安装

佰阔捷是专业的工业智能集成控制**，

通用提升门控制箱需要多少钱

佰阔捷自动化系统（上海）有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省无锡市等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**佰阔捷和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！